



Wodne aparaty grzewczo-wentylacyjne VEX

Wodne aparaty grzewczo-wentylacyjne VEX stosowane są w instalacjach wewnętrznych obiektów przemysłowych i komercyjnych. Umożliwiają bardzo szybkie ogrzanie pomieszczeń i osiągnięcie komfortu cieplnego.

TYPOWE ZASTOSOWANIE



Przemysł



Obiekty handlowe



Obiekty sportowe



Magazyny



Warsztaty



Szklarnie

VEX

Aparaty grzewczo-wentylacyjne VEX składają się z osiowego wentylatora i wodnego wymiennika ciepła.
Oferta obejmuje 11 modeli, które są dostępne w wersji poziomej i pionowej.

Model	VEX33	VEX44	VEX45	VEX55	VEX66
Moc nominalna (kW)	8,3 ÷ 18,2	24,1 ÷ 30,7	26,4 ÷ 33,4	30,5 ÷ 39,5	49,7 ÷ 66,8
Moc minimalna (kW)	7,3 ÷ 15,7	22,2 ÷ 28,2	23,3 ÷ 29,8	26,7 ÷ 34,7	44,9 ÷ 58,6
Wydajność (m ³ /h)	1900 ÷ 1700	3300 ÷ 3025	3855 ÷ 3450	4200 ÷ 3960	7920 ÷ 7150
Wydajność min (m ³ /h)	1485 ÷ 1355	2860 ÷ 2640	3105 ÷ 2875	3360 ÷ 3240	6600 ÷ 5800
Przepływ wody (l/s)	0,1 ÷ 0,22	0,29 ÷ 0,37	0,31 ÷ 0,4	0,36 ÷ 0,47	0,59 ÷ 0,8
Przepływ wody min (l/s)	0,09 ÷ 0,19	0,26 ÷ 0,34	0,28 ÷ 0,36	0,32 ÷ 0,41	0,54 ÷ 0,7

*Temperatura powietrza 15 ° C – czynnik grzewczy 80/60 ° C.

Zalety produktu	Korzyści dla klienta
Wymiennik Cu/Al	Doskonałe właściwości termiczne
System dwuwariantowy	Ogrzewanie i chłodzenie
Kompaktowa jednostka	Szybka i łatwa instalacja
Szybkie ogrzewanie	Natychmiastowy komfort (mniej niż 1 minuta)
Duży wybór akcesoriów	Wielowariantowe ogrzewanie



- 1 - Żaluzja
- 2 - Wężownica
- 3 - Wentylator osiowy
- 4 - Przyłącze wody



CENTAURUS®

Centaurus Solutions and Service
ul. Skłodowskiej Curie 11/3, 81-703 Sopot
tel. + 48 604 277 276, + 48 507 792 011
e-mail: centaurus@centaurus.com.pl



Wodny wymiennik ciepła



Profil aluminiowy żaluzji



Kolektor wilgoci



Skroplinowa miska spustowa